

## Ковш общестроительный 0.8 куб. (950 мм)



**Общестроительные ковши** предназначены для работы с грунтами **I-IV категорий**, плотностью не более 1600 кг/куб. метр. Ковши данной категории идеально подходят для строительных работ, рытья траншей, котлованов, погрузки песка, торфа, глины и прочих грунтов с содержанием каменистой породы не более 20%.

Все ковши снабжены комплектом зубьев со сменными коронками, а так же приварными бокорезами.

Основное тело ковша выполнено из низколегированной стали 09Г2С, нож, режущая кромка, футеровка выполнены из износостойкой стали 10ХСНД.

Оптимальное сочетание цены и качества делают общестроительные ковши Metateks идеальным рабочим инструментом на строительной площадке.

**Общестроительные ковши** не рекомендуется использовать в карьерах, а также для рытья тяжелых и мерзлых грунтов. Для работы с тяжелым грунтом,

### Характеристики:

- Объем ковша 0.8 куб. метра
- Ширина ковша (по ножу) 950 мм
- Крепление под пальцы
- Нож Со скосом кромки
- Толщина ножа 36 мм
- Количество зубьев 4 шт
- Тип зубьев адаптер+коронка
- Вес: 750 кг.
- Размеры: 800 x 1000 x 1200

**Цена с НДС: 95 800 руб.**

Срок производства: В наличии!